NOVALAB Douche rince-yeux et visage pour montage mural avec tuyau à pression recouvert d'acier inoxydable

Caractéristiques

- Support mural pour un positionnement précis pour une utilisation fixe ou flexible
- Montage du tuyau de pression spiralé possible à droite/à gauche
- Régulateur de débit pour une capacité d'eau et une hauteur de jet constantes
- Couvercle anti-poussière pour protéger les jets
- Filtre à impuretés pour protéger le rince-œil
- Boîtier en matière synthétique solide
- Pièces en contact avec l'eau côté pression et raccordement d'eau en métal
- Couleur vert RAL 6032 et gris RAL 7035
- Avec support mural et matériel de fixation
- Avec symbole de sécurité « Douche oculaire » sous forme d'autocollant selon ISO 3864-1
- Avec information technique sur le produit
- Conforme aux exigences de la norme EN 15154-2 et de la norme BGI/GUV-I 850-0 "Travail en sécurité dans les laboratoires".
- Certifié DVGW
- Débit 12 l/min constant à partir de 1,8 bar de pression d'écoulement
- Raccord de tuyau Ecrou de serrage G 3⁄8

Variantes	N° d'art:
	70 1344 15

Dessins techniques

N° d'art: 70 1344 15