

## NOVALAB Notdusche mit Kugelhahn und Zugstangenbetätigung für Aufputzmontage, Wasserzuführung von hinten über Türmitte



### Caractéristiques

- Wasseranschluss allseitig über Türmitte
- für Türbreite 1m
- Betätigung rechts oder links neben der Tür
- Betätigungsumlenkung mit Wandflansch, Kugelhahn, Wandarm und Notduschkopf
- Notduschkopf mit Düsenbohrungen und Drallscheiben für optimalen Sprühstrahl
- Austauschbarer Düsenboden, vernickelt
- Duschkopf und Wandarm durch Gefälle selbsttätig entleerend
- Armatur nicht selbsttätig schließend
- Notduschkopf mit 5 Düsenbohrungen (ca. 30 l/min bei 1 bar Fließdruck) oder 7 Düsenbohrungen (ca. 60 l/min bei 1,5 bar Fließdruck)
- Wasseranschluss: Innengewinde G3/4
- Messing EPS-beschichtet grün RAL 6032
- Erfüllt die Anforderungen der DIN EN 15154-1 sowie der BGI/GUV-I 850-0 „Sicheres Arbeiten in Laboratorien“
- Mit Sicherheitszeichen „Notdusche“ als Aufkleber gemäß ISO 3864-1
- Mit Befestigungsmaterial und technischer Produktinformation

### Variantes

N° d'art:

---

Notduschkopf mit 5 Düsenbohrungen  
Volumenstrom ca. 30 l/min bei 1 bar Fließdruck **70 1780 35**

---

Notduschkopf mit 7 Düsenbohrungen  
Volumenstrom ca. 60 l/min bei 1,5 bar Fließdruck **70 1785 35**

# Dessins techniques

N° d'art: 70 1780 35

