

NOVALAB Douche d'urgence avec Vanne à levier basculant et actionnement de la tirette pour montage en apparent, entrée d'eau à droite/à gauche de la porte



Caractéristiques

- Raccord d'eau à droite/à gauche de la porte
- Pour largeur de porte 1m
- Barre de traction guidée, avec poignée triangulaire et possibilité de plombage
- Actionnement à droite ou à gauche de la porte
- Pivotement de l'actionneur avec bride murale, Vanne à levier basculant, bras mural et pommeau de douche de secours
- Vanne à étanchéité axiale
- Possibilité de remplacer la partie supérieure sans démonter le corps de la vanne
- Notduschkopf mit Düsenbohrungen und Drallscheiben für optimalen Sprühstrahl
- Austauschbarer Düsenboden, vernickelt
- Duschkopf und Wandarm durch Gefälle selbsttätig entleerend
- Armatur nicht selbsttätig schließend
- Notduschkopf mit 5 Düsenbohrungen (ca. 30 l/min bei 1 bar Fließdruck) oder 7 Düsenbohrungen (ca. 60 l/min bei 1,5 bar Fließdruck)
- Wasseranschluss: Innengewinde G3/4
- Messing EPS-beschichtet grün RAL 6032
- Erfüllt die Anforderungen der DIN EN 15154-1 sowie der BGI/GUV-I 850-0 „Sicheres Arbeiten in Laboratorien“
- Mit Sicherheitszeichen „Notdusche“ als Aufkleber gemäß ISO 3864-1
- Mit Befestigungsmaterial und technischer Produktinformation

Variantes

N° d'art:

| | |
|---|-------------------|
| Douche d'urgence avec 5 Jets Débit d'environ 30 l/min pour une pression dynamique de 1 bar | 60 1830 35 |
| Douche d'urgence avec 7 Jets Débit d'environ 60 l/min pour une pression dynamique de 1,5 bar | 70 1835 35 |

Dessins techniques

N° d'art: 60 1830 35

