

NOVALAB Hygiënespoelmodule voor het spoelen van stilstaande waterleidingen



Kenmerken

- Nominale druk PN 8 bar
- Aansluitdraad G1/2"
- Debietregelaar 2,5 l/min, 6 l/min en 9 l/min ingesloten
- Geïntegreerde programmeerbare besturingselektronica (selecteerbare spoeltijden en -intervallen)
- Geïntegreerd magneetventiel
- Complete unit klaar voor installatie
- voor toevoerleidingen met WPC, WPH, WNC of WNH
- z.B. für die Anbindung an die GLT

Uitvoering

Art.-nr.:

	50 0100 00
Voeding: Batterij	01
	50 0100 00
Voeding: Netadapter	02
	50 0100 00
Voeding: Netadapter voor inbouwdoos	03
Voeding: Batterij met potentiaalvrij contact om de bedrijfsstatus van het magneetventiel aan te geven (bijv. voor aansluiting op het GBS)	50 0101 00 01
Voeding: Netadapter met potentiaalvrij contact om de bedrijfsstatus van het magneetventiel aan te geven (bijv. voor aansluiting op het GBS)	50 0101 00 02
Voeding: Netadapter voor inbouwdoos met potentiaalvrij contact om de bedrijfsstatus van de spoelklep aan te geven (bijv. voor aansluiting op het GBS)	50 0101 00 03
Stroomvoorziening: stekkervoeding met bidirectioneel potentiaalvrij contact voor externe activering van een spoeling en bedrijfstoeestandindicatie van de spoelklep	50 0102 00 02
Stroomvoorziening: voeding voor inbouwdoos met bidirectioneel potentiaalvrij contact voor externe activering van een spoeling en bedrijfstoeestandindicatie van de spoelklep	50 0102 00 03

Maattekening

Art.-nr.: 50 0100 00 01

