

NOVALAB- nooddouche met kogelkraan en trekstangbediening voor opbouwmontage, wateraansluiting aan alle zijden, RVS



Kenmerken

- Wateraansluiting aan alle zijden mogelijk
- Wateraansluiting vanuit de wand
- Trekstang met triangelgreep, verzegelbaar
- Bediening optioneel rechts/links
- Wandflens met kogelkraan, wandarm en nooddouchekop
- Nooddouchekop met doucheboringen en wervelschijven voor een optimaal sproeipatroon
- Douchekop en dochearm automatisch leeglopend
- Armatuur sluit niet zelfstandig
- Nooddouchekop met 5 doucheboringen (ca. 30 l/min bij 1 bar stromingsdruk) of 7 doucheboringen (ca. 60 l/min bij 1,5 bar stromingsdruk)
- Wateraansluiting: binnendraad G3/4"
- Roestvast staal
- Voldoet aan de eisen van DIN EN 15154-1 en BGI/GUV-I 850-0 "Veilig werken in laboratoria".
- Met veiligheidssymbool „Nooddouche“ als sticker volgens ISO 3864-1
- Met bevestigingsmateriaal en technische productinformatie

Uitvoering

Art.-nr.:

Nooddouchekop met 5 doucheboringen,
Volumenstrm ca. 30 l/min bij 1 bar
stromingsdruk





60 1740 34

Nooddouchekop met 7 doucheboringen,
Volumenstroom ca. 60 l/min bij 1,5 bar
stromngsdruk

60 1745 34

Maattekening

Art.-nr.: 60 1740 34



Drukverliesgrafiek

