

**NOVALAB- nooddouche met kogelkraan en trekstangbediening voor opbouwmontage, wateraansluiting rechts/liks naast de deur.**



**Kenmerken**

- Wateraansluiting rechts/links van de deur
- Voor deurbreedte 1 mtr.
- Trekstang met triangelgreep, verzegelbaar
- Bediening optioneel rechts/links
- Bedieningsomleiding met wandflens, kogelkraan, wandarm en nooddouchekop
- Nooddouchekop met doucheboringen en wervelschijven voor een optimaal sproeipatroon
- Uitwisselbare onderkant nooddouchekop, vernikkeld
- Douchekop en dochearm automatisch leeglopend
- Armatuur sluit niet zelfstandig
- Nooddouchekop met 5 doucheboringen (ca. 30 l/min bij 1 bar stromingsdruk) of 7 doucheboringen (ca. 60 l/min bij 1,5 bar stromingsdruk)
- Wateraansluiting: binnendraad G3/4"
- Messing EPS-gecoat groen RAL 6032
- Voldoet aan de eisen van DIN EN 15154-1 en BGI/GUV-I 850-0 "Veilig werken in laboratoria".
- Met veiligheidssymbool „Nooddouche“ als sticker volgens ISO 3864-1
- Met bevestigingsmateriaal en technische productinformatie

**Uitvoering**

**Art.-nr.:**

Nooddouchekop met 5 boringen  
 Volumestroom ca. 30 l/min bij 1 bar  
 stromingsdruk

**70 1730 35**

Notduschkopf mit 7 Düsenbohrungen

Volumenstrom ca. 60 l/min bei 1,5 bar Fließdruck **70 1735 35**

# Maattekening

Art.-nr.: 70 1730 35

