

NOVALAB- nooddouche RVS met kogelkraan en trekstangbediening voor opbouwmontage, RVS, wateraansluiting aan alle zijden boven zijden boven het midden van de deur.



Kenmerken

- Wateraansluiting aan alle zijden via het midden van de deur
- Voor deurbreedte 1 mtr.
- Bediening rechts of links naast de deur
- Bedieningsomleiding met wandflens, kogelkraan, wandarm en nooddouchekop
- Nooddouchekop met doucheboringen en wervelschijven voor een optimaal sproeipatroon
- Douchekop en dochearm automatisch leeglopend
- Armatuur sluit niet zelfstandig
- Nooddouchekop met 5 doucheboringen (ca. 30 l/min bij 1 bar stromingsdruk) of 7 doucheboringen (ca. 60 l/min bij 1,5 bar stromingsdruk)
- Wateraansluiting: binnendraad G3/4"
- Roestvast staal
- Voldoet aan de eisen van DIN EN 15154-1 en BGI/GUV-I 850-0 "Veilig werken in laboratoria".
- Met veiligheidssymbool „Nooddouche“ als sticker volgens ISO 3864-1
- Met bevestigingsmateriaal en technische productinformatie

Uitvoering

Art.-nr.:

60 1720 34

Maattekening

Art.-nr.: 60 1720 34

