

NOVALAB Augen- und Gesichtsdusche für Wandmontage an Labormöbeleinrichtungen mit edelstahlummanteltem Druckschlauch



Merkmale

- Wanddurchführung zur genauen Positionierung für stationäre oder flexiblen Benutzung
- Schlauch wird durch die Möbelwand geführt
- Anordnung Spiraldruckschlauch rechts/links möglich
- Mengenregler für gleichbleibende Wassermenge und Strahlhöhe
- Staubschutzkappe zum Schutz der Strahlbildner
- Schmutzfangsieb zum Schutz der Augendusche
- Robustes Kunststoffgehäuse
- Wasserführende Teile auf Druckseite und Wasseranschluss aus Metall
- Farbe Grün RAL 6032 und grau RAL 7035
- Mit Wanddurchführung und Befestigungsmaterial
- Mit Sicherheitszeichen „Augendusche“ als Aufkleber gemäß ISO 3864-1
- Mit Technischer Produktinformation
- Erfüllt die Anforderungen der EN 15154-2 sowie der BGI/GUV-I 850-0 „Sicheres Arbeiten in Laboratorien“
- DVGW Zertifiziert
- Volumenstrom 12 l/min konstant ab 1,8 bar Fließdruck
- Schlauchanschluss Überwurfmutter G 3/8

Ausführung

Art.-Nr.:

70 1342 15

Maßzeichnungen

Art.-Nr.: 70 1342 15

