

**NOVALAB Notdusche Edelstahl-
Ausführung mit Kugelhahn und
Zugstangenbetätigung für
Aufputzmontage, Edelstahl-Ausführung,
Wasseranschluss allseitig über Türmitte**



Merkmale

- Wasseranschluss allseitig über Türmitte
- für Türbreite 1m
- Betätigung rechts oder links neben der Tür
- Betätigungsumlenkung mit Wandflansch, Kugelhahn, Wandarm und Notduschkopf
- Notduschkopf mit Düsenbohrungen und Drallscheiben für optimalen Sprühstrahl
- Duschkopf und Wandarm durch Gefälle selbsttätig entleerend
- Armatur nicht selbsttätig schließend
- Notduschkopf mit 5 Düsenbohrungen (ca. 30 l/min bei 1 bar Fließdruck) oder 7 Düsenbohrungen (ca. 60 l/min bei 1,5 bar Fließdruck)
- Wasseranschluss: Innengewinde G3/4
- Edelstahl
- Erfüllt die Anforderungen der DIN EN 15154-1 sowie der BGI/GUV-I 850-0 „Sicheres Arbeiten in Laboratorien“
- Mit Sicherheitszeichen „Notdusche“ als Aufkleber gemäß ISO 3864-1
- Mit Befestigungsmaterial und technischer Produktinformation

Ausführung

Art.-Nr.:

60 1720 34

Maßzeichnungen

Art.-Nr.: 60 1720 34

